

Usmerjamo tokove

We control the stream

Wir lenken die Ströme

ART. 2005

Nadzemni hidrant Typ A & C
DN 80/100 PN 10/16
NODULARNA LITINA / INOX


ARMATURE d.o.o.

Karakteristike in prednosti

- Nadzemni hidrant Art. 2005 tip A (nelomljiva izvedba) in tip C (lomljiva izvedba) za hitro uporabo v primeru požarov in začasnem povezovanju cevnih omrežij
- Hidranti so proizvedeni in testirani v skladu z EN 14384, EN 1074-6 in Evropsko gradbeno direktivo 89/106/EEC
- Odpornost na manipulacijske sile:
DN 80 MOT=105 Nm MST=210 Nm
DN 100 MOT=130 Nm MST=260 Nm
- Drenaža:
Volumen zastane vode = 18 ml
Čas drenaže hidranta = 5 min/m
- Vsi materiali so odporni na dezinfekcijo
- Prirobnični priključek EN 1092-2 PN 10/16
- Stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi:
STANDARD DN 80 2xC 1xB DN 100 2xB 1xA
PO NAROČILU DN 80 2xB 1xA ali 2xB
DN 100 2xC 1xB ali 2xB

Vsi ostali priključki so možni po dogovoru!

- Priključek na cevno omrežje s pomočjo N ali FF kosa
- Izjemno majhna teža hidranta omogoča hitro in enostavno vgradnjo
- Izvedba tesnenja omogoča samočiščenje tesnilne površine
- Položaj glave hidranta po končani vgradnji je poljubno nastavljiv (360°)
- Dobre hidravlične lastnosti



Materiali

- Vsi nebarvani deli so iz nerjavečega jekla ali iz medenine
- Material ohišja:
Nodularna litina v skladu z EN 1503-3
Cevi iz nerjavnega jekla v skladu z EN 1503-1

Korozijska zaščita

- Notranja korozijska zaščita:
Vse površine epoxy zaščitene min 250 µm v skladu z DIN 30677-2 in EN 14901
- Zunanja korozijska zaščita:
Vse površine epoxy zaščitene min 250 µm v skladu z DIN 30677-2, EN 14901 + POLYESTER UV obstojnost min 80 µm

Testiranja in certifikati

- EPDM tesnilo v skladu z EN 681-1, WRAS, KTW, W270
- EPOXY prašna zaščita v skladu z WRAS, KTW, W270



